Приложение 3

Модельный ряд типовых подогревателей PH-PGFH

Модель	Мощность, кВт	Габаритные размеры							Кол-во КЭН
		Общая длина нагревателя	Расстояние между осями штуцеров входа/выхода	Общая высота нагревателя	Высота от оси до основания опор	Высота от оси до основания рамы	Ширина рамы	Внешний диаметр нагревателя	
		L, мм	L1, мм	H, мм	H1, мм	H2, мм	W, мм	D, мм	
PH-PGFH-1,0-0,5-1-MX	1	680	500	1000	180	750	375	215	1
PH-PGFH-2,0-1,0-1-MX	2	1180	900	1000	180	750	375	215	1
PH-PGFH-3,0-0,5-3-MX	3	680	500	1235	320	890	550	390	3
PH-PGFH-4,0-2,0-1-MX	4	2180	1600	1000	180	750	375	215	1
PH-PGFH-6,0-0,5-6-MX	6	680	500	1295	350	920	610	450	6
PH-PGFH-6,0-1,0-3-MX	6	1180	900	1235	320	890	550	390	3
PH-PGFH-6,0-3,0-1-MX	6	3180	2400	1000	180	750	375	215	1
PH-PGFH-9,0-1,5-3-MX	9	1680	1000	1235	320	890	550	390	3
PH-PGFH-12,0-1,0-6-MX	12	1180	900	1295	350	920	610	450	6
PH-PGFH-12,0-2,0-3-MX	12	2180	1300	1235	320	890	550	390	3
PH-PGFH-18,0-1,5-6-MX	18	1680	1000	1295	350	920	610	450	6
PH-PGFH-18,0-3,0-3-MX	18	3180	2400	1235	320	890	550	390	3
PH-PGFH-24,0-2,0-6-MX	24	2180	1300	1295	350	920	610	450	6
PH-PGFH-32,0-3,0-6-MX	32	3180	2400	1295	350	920	610	450	6
PH-PGFH-36,0-3,0-6-MX	36	3180	2400	1295	350	920	610	450	6
PH-PGFH-40,0-2,0-9-MX	40	2240	1440	1410	440	1010	860	500	9
PH-PGFH-50,0-3,0-9-MX	50	3240	2400	1410	440	1010	860	500	9
PH-PGFH-60,0-3,0-12-MX	60	3240	2400	1470	470	1040	920	560	12
PH-PGFH-70,0-3,0-12-MX	70	3240	2400	1470	470	1040	920	560	12
PH-PGFH-80,0-3,0-15-MX	80	3240	2400	1560	520	1090	1000	640	15
PH-PGFH-90,0-3,0-15-MX	90	3240	2400	1560	520	1090	1000	640	15
PH-PGFH-100,0-3,0-18-MX	100	3240	2400	1685	580	1150	1130	770	18

L зависит от Ру (формы днища - эллиптическое или плоское)

Размеры штуцеров входа/выхода нагреваемой жидкости в зависимости от расхода жидкости

H зависит от Ру штуцеров входа/выхода